



# СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К АСО (МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ)

вер. 3.1

**МОСКВА**  
**8-495-783-5959**

**РОССИЯ**  
**8-800-200-0059**

**ФАКС**  
**8-495-926-4619**

**WEB**  
**WWW.QIWI.COM**

## СОДЕРЖАНИЕ

---

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	3
2.	МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ .....	4
	ПРОЦЕССОР, ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ, ЖЕСТКИЙ ДИСК.....	4
	ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА.....	4
	РАЗРЕШЕНИЕ ЭКРАНА .....	4
	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ .....	4

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Документ содержит минимальные системные требования к архитектуре АСО для работы с региональным интерфейсом.

## 2. МИНИМАЛЬНЫЕ СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Для нормальной работы с региональным интерфейсом автомат самообслуживания должен удовлетворять следующим требованиям:

### Процессор, оперативная память, жесткий диск

32-разрядный (x86) процессор для настольных ПК с поддержкой набора команд SSE2 и тактовой частотой 2 ГГц или выше;

512 МБ оперативной памяти (ОЗУ);

300 МБ свободного места на жестком диске.

### Операционная система

Windows Embedded POSReady 2009 (рекомендуется);

Windows Embedded Standard 2009;

Windows XP SP3;

Windows 7.

### Разрешение экрана

Необходимо выставить разрешение экрана 1280x1024 точки.

### Подключение к сети Интернет

В качестве Интернет-соединения может использоваться как канал GPRS, так и любой другой доступный способ соединения. Рекомендуется 3G, Wi-Fi или LAN, т.к. эти типы соединения позволяют производить обмен данными с более высокой скоростью.

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Для доступа в Интернет ПО использует системные настройки. В случае подключения АСО через локальную сеть с прокси-сервером, в системных настройках "Свойства браузера" необходимо указать параметры данного подключения.